



Artnr:	10-8001	10-8003	10-8009	10-8007
WATT	80W	60 W	40 W	20 W
LUMEN	10370 lm	7200 lm	4800 lm	2200 lm / 2600 lm
LUMEN/WATT	131 lm/W	120lm/W	120 lm/W	120lm/W / 140 lm/W
CCT	4000K	4000K	4000K	4000K
CRI	>80%	>80%	>80%	>80%
MATERIAL	ALU / PC	ALU / PC	ALU / PC	ALU / PC
LJUSSPRIDNING	116°	116°	118°	116° / 118°
STYRNING	DALI	DALI	DALI	ON/OFF
SPÄNNING	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
FREKVENS	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
MÅTT	1580 x 85 x 63 mm	1580 x 85 x 63 mm	1280 x 85 x 63 mm	680 x 85 x 63 mm
VIKT	3,3 kg	3,3 kg	3,3 kg	1,7 kg
PFI	>98%	>98%	>98%	>98%
IP KLASSNING	IP65	IP65	IP65	IP65
ANSLUTNING	Kopplingsplint	Kopplingsplint	Kopplingsplint	Kopplingsplint
DRIFTTEMP	-20 – +40	-20 – +40	-20 – +40	-20 – +40
UGR	<26	<26	<26	<26
LIVSLÄNGD	L70B50	L70B50	L70B50	L70B50



## FRIGG

Belysning särskilt anpassad för industrimiljö, garage, förråd, m.m. Belysningen kan enkelt monteras både direkt mot taket eller i vajer för att sänka ner ljuskällan. Enkel koppling då det inte behövs några verktyg för att komma åt kopplingsplinten. Monteringsfäste följer med produkten.

