

MONO Light

M38 Linear light



M38

Linear light

M38 är en linjär armatur med hög kvalitet och passar till standardskenor för 3-fassystem. Produktens har en breddspridningsvinkel med ett microprismatiskt avbländningsskydd som bidrar till ett UGR värde under <19. Produkten finns i en mängd olika varianter och går att anpassa efter behov. Den breda produktanpassningen gör att användningsområdet passar perfekt som allmänljus.



Watt	Dimension
------	-----------

20W	L600*W31*H48mm
28W	L800*W31*H48mm
32W	L1000*W31*H48mm
36W	L1200*W31*H48mm
15W	L558*W68*H38mm
30W	L558*W125*H38mm
60W	L1090*W125*H38mm
40W	L558*W125*H55mm
85W	L1090*W125*H55

Material	Dimbar
----------	--------

Aluminium	Ja
Färg	Drivdon
Sand svart RAL 9005	Utanpåliggande
Sand vit RAL 9003	RA/CRI
Valfri RAL	90
LED	Livslängd (L70B50)
Integrerad LED	50 000h
IP-klassning	UGR
IP20	<19
Spänning	SDCM
200-240vAC	<3
Flicker free	
0.002	

Art.nr	Färg	Ljuskörlning	RA/Färgtemp	Watt/Lummen	Dimmning
MO10038	-4 Svart	-927	RA90 2700k	-20 20W/1800lm	-L 0-10V
	-5 Vit	-930	RA90 3000k	-28 28W/2400lm	-D DALI
	-6 Valfri	-935	RA90 3500k	-32 32W/2700lm	-F Fasdimning
		-940	RA90 4000k	-36 36W/3600lm	
		-960	RA90 6000k	-15 15W/1500lm	
		-92-5	RA90 2700-5700k	-30 30W/3000lm	
				-60 60W/5400lm	
				-40 40W/3700lm	
				-85 85W/7900lm	