

MONO^{Light}

M40 Spotlight



M40

Spotlight

M40 är en riktbar downlight med hög kvalitet. Produkten finns i en mängd olika varianter och går att anpassa efter behov. Den breda produktanpassningen gör att användningsområdet passar perfekt i både offentlig och privata miljöer.



Watt	Dimension	Håltagning Ø
7W	Ø58*H108mm	50mm
8W	Ø68*H92mm	55mm
15W	Ø84*H105mm	75mm
20W	Ø113*H134mm	100mm
32W	Ø142*H153mm	125-132mm
42W	Ø165*H178mm	150-158mm

Material	Aluminium
Färg	Sand svart RAL 9005 Sand vit RAL 9003 Valfri RAL
LED	Integrerad LED
IP-klassning	IP20
Spänning	200-240vAC
Flicker free	0.002

Dimbar	Ja
Drivdon	Utanpåliggande
RA/CRI	90
Livslängd (L70B50)	50 000h
UGR	8-11
SDCM	<3

Art.nr	Färg	Ljusfördelning	RA/Färgtemp	Watt/Lummen	Dimmning
MO10040	-4 Svart	-15 15°	-927 RA90 2700k	-07 7W/500lm	-L 0-10V
	-5 Vit	-24 24°	-930 RA90 3000k	-08 8W/750lm	-D DALI
	-6 Valfri	-36 36°	-935 RA90 3500k	-15 15W/1200lm	-F Fasdimning
		-50 50°	-940 RA90 4000k	-20 20W/1300lm	
			-960 RA90 6000k	-32 32W/2200lm	
			-92-5 RA90 2700-5700k	-42 42W/2800lm	