


MONO^{Light}

M44 Linear light



M44

Linear light

M42 Serie är mer än bara en produkt; det är en av våra anpassningsbara kollektioner. Välj bland våra fem storlekar och forma ljuset exakt efter ditt utrymme och behov. Varje produkt är skapad för att kunna projekteringsanpassa färgtemperatur och styrning. Med avancerad optic har produkten ett UGR-värde mellan 6-8. Varför kompromissa mellan ljus och komfort när du kan ha båda? För de som strävar efter det yttersta inom färgåtergivning finns RA97 tillgängligt på förfrågan.



Watt	Dimension	Håltagning Ø
2W	Ø45x45x49mm	37x37mm
5W	Ø75x45x49mm	68x37mm
10W	Ø147x45x49mm	140x37mm
20W	Ø280x45x49mm	273x37mm
30W	Ø413x45x49mm	405x37mm

Material Aluminium	Dimbar Ja
Färg Sand svart RAL 9005 Sand vit RAL 9003 Valfri RAL	Drivdon Utanpåliggande RA/CRI 90
LED Integrerad LED	Livslängd (L70B50) 50 000h
IP-klassning IP20	UGR 6-8
Spänning 200-240vAC	SDCM <3
Flicker free 0.002	

Art.nr	Färg	Ljusfördelning	RA/Färgtemp	Watt/Lummen	Dimmning
MO10042	-4 Svart	-15 15°	-927 RA90 2700k	-02 2W/160lm	-L 0-10V
	-5 Vit	-24 24°	-930 RA90 3000k	-05 5W/320lm	-D DALI
	-6 Valfri	-36 36°	-935 RA90 3500k	-10 10W/750lm	-F Fasdimning
		-48 48°	-940 RA90 4000k	-20 20W/1600lm	
			-960 RA90 6000k	-30 30W/2000lm	
		-92-5 RA90 2700-5700k			