



## SVEN

Belysning Sven är särskilt anpassad för industri och lagermiljö. Belysningen kan enkelt monteras direkt mot tak eller i det integrerade vajerfästet. Montering i pendel görs med vårt fäste som finns som tillbehör. Armaturen är försedd med mitt placerad kopplingsplint för snabbt och enkelt montage. Standard 4000K, kan levereras i andra färgtemperaturer från 3000-6500K



Artnr:	10-3004	10-3009	10-3011
MODELL	Helljus	Helljus	Xtraljus
WATT	72W	90W	115W
LUMEN	10313 lm	14800 lm	19000 lm
LUMEN/WATT	144 lm/W	165 lm/W	165 lm/W
CCT	4000K	4000K	4000K
CRI	>80%	>80%	>80%
MATERIAL	Plåt / PC	Plåt / PC	Plåt / PC
LJUSSPRIDNING	108°	108°	108°
STYRNING	DALI	DALI	DALI
SPÄNNING	220-240V	220-240V	220-240V
FREKVENNS	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
MÅTT	1520 x 117 x 80 mm	1520 x 117 x 80 mm	1520 x 117 x 80 mm
VIKT	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg
PFI	>99%	>99%	>99%
IP KLASSNING	IP20	IP20	IP20
ANSLUTNING	Kopplingsplint	Kopplingsplint	Kopplingsplint
DRIFTEMP	-20 – +40	-20 – +40	-20 - +40
UGR	>25	>25	>25
LIVSLÄNGD	L70B50	L70B50	L70B50