



UFO

UFO LED industriarmatur med hög prestanda för industrilokaler, idrottsanläggningar m m. För nyinstallation samt för att ersätta befintliga metallhalogen-, kvicksilver- och högtrycks-natriumarmaturer. LED-modulen är monterad på en kylare av aluminium med vertikala flänsar för effektiv kylning.

Artnr:	10-4002	10-4003	10-4005	10-4006
WATT	100W	150W	200W	240W
LUMEN	15 000 lm	22 500 lm	30 000 lm	36 000 lm
LUMEN/WATT	150 lm/W	150 lm/W	150lm/W	150 lm/W
CCT	4000K	4000K	4000K	4000K
CRI	>80%	>80%	>80%	>80%
MATERIAL	Alu	Alu	Alu	Alu
LJUSSPRIDNING	120°	120°	90°	120°
STYRNING	DALI	DALI	DALI	DALI
SPÄNNING	100-277V	100-277V	100-277V	100-277V
FREKVENNS	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
MÅTT	Ø 260 x H140 mm	Ø 260 x H140 mm	Ø 260 x H140 mm	Ø 260 x H140 mm
VIKT	1,8 kg	2,2 kg	2,2 kg	3,5 kg
PFI	>93%	>93%	>93%	>93%
IP KLASSNING	IP65	IP65	IP65	IP65
ANSLUTNING	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel
DRIFTEMP	-30 – +50	-30 – +50	-30 – +50	-30 – +50
CERTIFIKAT	CE, RoHs	CE, RoHs	CE, RoHs	CE, RoHs
UGR	<25	<22	<27	<23
LIVSLÄNGD	L70B50	L70B50	L70B50	L70B50
SLAGTÅLIGHET	IK08	IK08	IK08	IK08

